

Der neue Irritrol Getrieberegner 430R wird sicherlich zum Favoriten des Installateurs, da er all das bietet, was ein 1/2-Zoll-Regner nur so bieten kann. Wenn bei der Installation mehr als nur ein Sprühregner gefordert wird, die Anlage jedoch einen Standard-Getrieberegner nicht rechtfertigt, ist der 430R, die neueste Errungenschaft der Produktfamilie Irritrol, genau das Richtige! Dank der einfachen Einstellung des Wurfsektors und der Leichtigkeit bei der Überprüfung können bei der Installation Zeit und Geld gespart werden. **Irritrol.**

Technische Daten

- Anschlussgewinde: 1/2" IG
- Wurfsektor einstellbar von 40 bis 360°
- Durchflussmenge: 2,8 bis 12,5 l/min
- Betriebsdruck: 2 bis 3,5 Bar
- Maximaler Betriebsdruck: 4,2 Bar
- Gesamthöhe: 15 cm (Aufsteiger versenkt)
- Wurfweite: 5,1 bis 9,0 m
- Strahlanstieg: 25°
- 5 austauschbare Düsen
- Aufsteigerhöhe: 10 cm



MEHR MIT WENIGER

- Einfach einstellbarer Wurfsektor
- Teil- und Vollkreisregner in einem Modell
- Druckaktivierte selbstreinigende Dichtung
- Große Auswahl an Düsen
- Sofortige Bestimmung des Wurfsektors
- Aufsteiger mit Ratsche für einfache Sektoreneinstellung
- Ideal für Anwendungen mit geringer Durchflussmenge
- Strahlbrecherschraube aus Edelstahl

Leistungsdaten

Düse	Druck (bar)	Wurfweite (m)	Durchflussmenge (l/min)
0,75	2,0	5,1	2,8
	2,7	5,4	3,0
	3,4	5,4	3,4
1,0	2,0	6,0	3,4
	2,7	6,3	4,5
	3,4	6,3	4,9
1,5	2,0	6,9	5,3
	2,7	7,2	6,4
	3,4	7,2	7,2
2,0	2,0	7,5	6,8
	2,7	8,1	8,0
	3,4	8,1	9,1
3,0	2,0	8,4	10,2
	2,7	9,0	11,4
	3,4	9,0	12,5

Bestellnummer

430R

1/2"-Getrieberegner

Irritrol.

BEYOND THE EXPECTED

I.S.E. Via dell'Artigianato, 1-3
00065 Fiano Romano (Roma)
Tel. (+39) 0765/40191
Fax (+39) 0765/455386
www.irritrol.it